Datacard®
Impresora de Tarjetas CP80™ Plus

La impresora de tarjetas CP80 Plus permite a agencias de gobierno, corporaciones, universidades y otras instituciones producir las identificaciones seguras más avanzadas tecnológicamente disponibles en la actualidad.

Tarjetas de Identificación superiores

La impresora de tarjetas Datacard CP80™ Plus puede adaptarse a los programas de emisión de tarjetas más exigentes. Produce tarjetas de identificación de alta calidad que ayudan a la protección de las personas, instalaciones y su patrimonio. La impresora puede personalizar tarjetas inteligentes con o sin contacto, codificar banda magnética, y emitir tarjetas de proximidad. Además está optimizada para ser utilizada con el software de identificación IDCentre™ y las soluciones de captura de Datacard®, como parte de una solución integrada.

Seguridad y Flexibilidad Superiores

- Elija una configuración con uno o dos módulos laminadores para aplicar laminados virtualmente borde a borde Datacard DuraGard, que cubren un 95% de la tarjeta para incrementar la seguridad y la durabilidad.
- Aplique cualquier combinación de Topcoat o laminados DuraGard en una sola pasada. Lamine con diferentes materiales a cada lado para mejorar los costos.
- Es estándar la capacidad de impresión Ultravioleta (UV) fluorescente para incrementar la seguridad.
- Elementos de seguridad de software y de hardware disuaden el robo de insumos y de la impresora.

Datacard AUTHORIZED On-Site Service PROVIDER

DatacardGroup
SECURE ID AND CARD PERSONALIZATION SOLUTIONS

Datacard® Impresora de Tarjetas CP80™ Plus

Configure su impresora de tarjetas CP80 Plus con uno o dos laminadores para aplicar laminados virtualmente borde a borde Duragard y topcoats.

Características estándares

Impresión de borde a borde por uno o ambos lados

Fotografías en tono continuo, en colores o en blanco y negro

Impresión ultravioleta fluorescente

Texto alfanumérico, gráficos y firmas digitalizadas

Variedad de códigos de barras y patrones de fondo

Configuración automática de los parámetros de la impresora, identificación automática de cintas y advertencia de poca cinta.

Impresión a todo color de hasta 175 tarjetas por hora a una cara, hasta 165 tarjetas por hora a ambas caras, y hasta 105 tarjetas por hora para impresión y laminación a ambas caras.

Elija entre la aplicación de parches de laminado o topcoat con maxima cobertura o laminación sin impresión.

Conexión bidireccional USB compatible con sistemas operativos Windows® 2000 y XP de Microsoft®.

Conexión bidireccional Ethernet 10/100 Base-T compatible con sistemas operativos Windows® 2000 y XP de Microsoft®.

El manejador de impresión permite direccionar la impresión a múltiples impresoras con los sistemas operativos Windows® 2000 y XP de Microsoft®.

Las características del controlador de impresión incluyen controles de imagen y color ajustables por el usuario, sistema de diagnóstico, previsualización a color de la tarjeta de prueba, y ayuda en línea para el usuario, agregado de texto, imágenes, o patrones al topcoat, y visualización del estado de los consumibles.

Panel iluminado LCD

Los mensajes audibles y visuales se presentan en la impresora y en la PC.

Alimentación automática de las tarjetas.

Cartuchos de cinta de impresión y de laminado de cambio rápido.

Garantía estándar “depot” de 24 meses por la impresora y el cabezal de impresión.

Opciones

Segundo laminador.

Codificación de banda magnética (IAT; coercitividad doble: alta y baja; pistas 1, 2 y 3).

Las opciones para tarjeta inteligente incluyen lectores universales con o sin contacto, estación de contacto; y lectores HID® PC Prox o IClass®.

Alimentador de entrada para 100 o 200 tarjetas.

Alimentador de salida para 100 tarjetas.

Actualización de campo de banda magnética y tarjeta inteligente.

Alerta de alimentador de entrada vacío.

Software de seguridad entre la PC y la impresora.

Sistema de cerraduras.

Especificaciones

Dimensiones: L 58,76 cm x An 25,2 cm x Al 47,8 hasta 59,74 cm. (L 23,1 in. x W 9,92 in. x H 18,82 in. to H 23,52 in.).

Peso: menos de 12,25 Kg (27 lbs.) sin insumos.

Resolución de impresión: 300 puntos por pulgada (dpi), 256 tonos.

Requisitos eléctricos: 110/120V, 50/60 Hz; 220/240V, 50/60 Hz.

Acepta tarjetas ISO ID-1/CR-80 de 85,70 mm x 54,00 mm (3,375 in x 2,125 in); acepta tarjetas de PVC de superficie brillante y tarjetas translúcidas; opcionalmente se pueden utilizar otros materiales que tengan sobrelaminado de PVC.

Acepta tarjetas con grosor de 0,51 mm a 1,27 mm (0,02 to 0,05 in.) + 10% para impresión solamente, 0,76mm a 1,27mm (0,03 to 0,05 in.) + 10% para impresión y laminación.

Condiciones de funcionamiento: temperatura desde 15º a 35º C (60º to 95º F), humedad entre 20% y 80% sin condensación.

Aprobaciones de agencias: UL (Seguridad); FCC CFR47, Parte 5, subparte b y c, Clase A (Emisiones de FCC); RoHS (EU y China).

Insumos certificados Datacard® que incorporan “Intelligent Supplies Technology™”

Los canales de venta de Datacard Group son su fuente exclusiva de Insumos Certificados Datacard®. Las impresoras de tarjetas de la serie CP Plus de Datacard® requieren el uso de Insumos Certificados Datacard® para poder imprimir en forma correcta.

DatacardGroup

11111 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343-9015
+1 952 933 1223
+1 952 931 0418 FAX
www.datacard.com

Datacard, CP80, IDCentre, Intelligent Supplies Technology y Advanced Imaging Technology son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de DataCard Corporation en los Estados Unidos y otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. iClass is una marca registrada de HID Corporation. Los nombres y logotipos en las tarjetas de muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres, marcas comerciales o marcas registradas es pura coincidencia. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso.
© 2007 DataCard Corporation. Todos los derechos reservados.
IN7-6129